

## QExtend - Évolution #639

### Intégration du plug-in Devil

04/12/2010 08:58 PM - dourouc05

<b>Status:</b>	Nouveau	<b>Start date:</b>	04/12/2010
<b>Priority:</b>	Bas	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	dourouc05	<b>% Done:</b>	40%
<b>Category:</b>	Gui	<b>Estimated time:</b>	3.00 hours
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	1.90 hour
<b>Description</b>			
Reprendre le code d'ici et le mettre au bon format : <a href="http://tcuvelier.developpez.com/qt/extend/devil/">http://tcuvelier.developpez.com/qt/extend/devil/</a>			

#### History

##### #1 - 04/12/2010 09:51 PM - dourouc05

- % Done changed from 0 to 20

- Estimated time changed from 1.00 h to 3.00 h

##### #2 - 04/12/2010 10:01 PM - yan

Attention, les source devrais être dans un répertoire nommé **devil**

```
src/devil/...
```

```
include/QExtend/DevIL/...
```

##### #3 - 04/12/2010 10:03 PM - dourouc05

Le problème, ici, c'est que c'est un plug-in. Il ne faut donc pas le ranger comme un module à part (et pas besoin de répertoire d'inclues). C'est très loin d'un module, même (juste pour charger et enregistrer des images avec QImage).

##### #4 - 04/15/2010 01:21 AM - yan

- Target version set to Version 0.0.1

##### #5 - 04/18/2010 09:43 PM - dourouc05

- % Done changed from 20 to 30

##### #6 - 04/19/2010 08:56 PM - dourouc05

- % Done changed from 30 to 40

##### #7 - 06/06/2010 04:04 PM - dourouc05

- Target version changed from Version 0.0.1 to Version 0.0.2

##### #8 - 03/23/2011 12:40 AM - yan

- Target version deleted (Version 0.0.2)

##### #9 - 03/23/2011 12:43 AM - yan

- Priority changed from Normal to Bas