

## QExtend - Tâche #694

### ActionScheduler

04/26/2010 01:37 PM - yan

<b>Status:</b>	Nouveau	<b>Start date:</b>	04/26/2010
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	yan	<b>% Done:</b>	70%
<b>Category:</b>	Core	<b>Estimated time:</b>	4.00 hours
<b>Target version:</b>	Version 0.0.2	<b>Spent time:</b>	2.50 hours

#### Description

State machine 3 états qui permet de scheduler une action.

Si l'action est déjà en cours, le scheduler attend la fin de l'action pour redémarrer son exécution. Si plusieurs demande est effectuer pendant l'exécution de l'action, seule la dernière demande est pris en compte.

Deux possibilité pour executer l'action:

- 1- Utilisation de SignalCheckPoint pour sauvegarder les paramètres utilisés pour la demande d'exécution.
- 2- Utilisation sans SignalCheckPoint on lance l'action sans parametre

#### History

##### #1 - 04/28/2010 01:24 AM - yan

- % Done changed from 0 to 70

Réécriture d'une démo WebSequenceDiagrams permettant l'édition d'un script + affiche automatique du diagram.

<http://www.websequencediagrams.com/>

##### #2 - 04/28/2010 10:40 AM - yan

Peut être faire un envoie d'une QMap<QString , QVariant> pour nommer les paramètres réemit?

##### #3 - 06/30/2010 12:05 AM - yan

- Target version changed from Version 0.0.1 to Version 0.0.2