

## QExtend - Bogue #734

### abort() non définit

05/25/2010 11:25 AM - gbdivers

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	05/25/2010
<b>Priority:</b>	Urgent	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	johnlAmericain	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>	Compilation	<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Version 0.0.1	<b>Spent time:</b>	0.10 hour

#### Description

Messages d'erreur :

```
../../dev/src/core/logger.cpp: In static member function 'static void QExtend::Logger::log(QExtend::LoggerType, const char*, const char*)':
```

```
../../dev/src/core/logger.cpp:139: error: 'abort' was not declared in this scope  
make1: *** [logger.o] Erreur 1
```

Cela fonctionne en ajoutant `#include <stdlib.h>` mais ça serait peut être mieux de quitter l'application en utilisant `static void QCoreApplication::exit(int returnCode = 0)` (<http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qcoreapplication.html#exit>)

#### History

##### #1 - 05/25/2010 11:27 AM - gbdivers

petits détails :

- OS : ubuntu 10.4 64b
- Qt 4.7 beta

##### #2 - 05/25/2010 04:00 PM - gbdivers

erreur de commit, j'ai ajouté `#include <stdlib.h>`

Vérifier que ça fonctionne encore de ton coté

##### #3 - 05/25/2010 04:06 PM - yan

Au lieu de `stdlib.h` il faut normalement utilisé `cstdlib`.  
Pourquoi en as tu besoin pour le logger??

##### #4 - 05/25/2010 06:57 PM - gbdivers

Il utilise la fonction `abort()` de `stdlib` pour quitter l'application en cas de `qFatal()`  
Pour ça que je disais que ça serait mieux d'utiliser `QCoreApplication::exit()`

##### #5 - 05/25/2010 07:08 PM - yan

ok.  
+1 alors

##### #6 - 05/31/2010 10:54 AM - johnlAmericain

- Status changed from Assigné to Fermé

Changement effectué !